

BOGE Typ	Höchstdruck		Effektive Liefermenge* 50 Hz		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Maße superschallgedämmt B x T x H mm	Gewicht kg	Gewicht superschallgedämmt kg
	bar	psig	m³/min	cfm	kW	PS				
C 10 L	8	115	1,100	38	7,5	10,0	1171 x 599 x 595	1987 x 1389 x 810	260	535
C 10 L	10	150	1,060	37	7,5	10,0	1171 x 599 x 595	1987 x 1389 x 810	260	535
C 15 L	8	115	1,770	62	11,0	15,0	1333 x 599 x 606	1987 x 1389 x 810	290	575
C 15 L	10	150	1,700	60	11,0	15,0	1333 x 599 x 606	1987 x 1389 x 810	290	575
C 20 L	8	115	2,280	80	15,0	20,0	1333 x 599 x 606	1987 x 1389 x 810	300	595
C 20 L	10	150	2,240	79	15,0	20,0	1333 x 599 x 606	1987 x 1389 x 810	300	595

* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151:2009 schallgedämmt ab 60 dB(A).

BOGE Typ	Höchstdruck		Behälterinhalt Liter	Effektive Liefermenge* 50 Hz		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Maße superschallgedämmt B x T x H mm	Gewicht kg	Gewicht superschallgedämmt kg
	bar	psig		m³/min	cfm	kW	PS				
C 10 LR	8	115	350	1,100	38	7,5	10,0	1729 x 620 x 1229	1855 x 1389 x 810	370	505
C 10 LR	10	150	350	1,060	37	7,5	10,0	1730 x 620 x 1229	1855 x 1389 x 810	370	505
C 15 LR	8	115	350	1,770	62	11,0	15,0	1731 x 620 x 1229	1855 x 1389 x 810	410	545
C 15 LR	10	150	350	1,700	60	11,0	15,0	1732 x 620 x 1229	1855 x 1389 x 810	410	545
C 20 LR	8	115	350	2,280	80	15,0	20,0	1733 x 620 x 1229	1855 x 1389 x 810	430	565
C 20 LR	10	150	350	2,240	79	15,0	20,0	1734 x 620 x 1229	1855 x 1389 x 810	430	565

* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151:2009 schallgedämmt ab 60 dB(A).

BOGE Typ	Höchst- druck**		Behälter- inhalt Liter	Effektive Liefermenge* 50 Hz		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Maße superschallgedämmt B x T x H mm	Gewicht kg	Gewicht superschall- gedämmt kg
	bar	psig		m³/min	cfm	kW	PS				
C 10 LDR	8	115	350	1,100	38	7,5	10,0	1814 x 620 x 1282	1987 x 1389 x 810	400	535
C 10 LDR	10	150	350	1,060	37	7,5	10,0	1815 x 620 x 1282	1987 x 1389 x 810	400	535
C 15 LDR	8	115	350	1,770	62	11,0	15,0	1813 x 620 x 1282	1987 x 1389 x 810	440	575
C 15 LDR	10	150	350	1,700	60	11,0	15,0	1814 x 620 x 1282	1987 x 1389 x 810	440	575
C 20 LDR	8	115	350	2,280	80	15,0	20,0	1813 x 620 x 1282	1987 x 1389 x 810	460	595
C 20 LDR	10	150	350	2,240	79	15,0	20,0	1814 x 620 x 1282	1987 x 1389 x 810	460	595

* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151:2009 schallgedämmt ab 60 dB(A).

** Höchstdruck des Kompressors