

BOGE Typ	Höchstdruck**		Effektive Liefermenge*		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Gewicht kg
	bar	psig	m³/min	cfm	kW	PS		
C 4	8	115	0,427	15	3,0	4,0	480 x 920 x 960	190
C 4	10	150	0,340	12	3,0	4,0	480 x 920 x 960	190
C 4	13	190	0,280	10	3,0	4,0	480 x 920 x 960	190
C 5	8	115	0,630	22	4,0	5,5	480 x 920 x 960	195
C 5	10	150	0,545	19	4,0	5,5	480 x 920 x 960	195
C 5	13	190	0,440	15	4,0	5,5	480 x 920 x 960	195
C 7	8	115	0,900	32	5,5	7,5	480 x 920 x 960	210
C 7	10	150	0,770	27	5,5	7,5	480 x 920 x 960	210
C 7	13	190	0,642	23	5,5	7,5	480 x 920 x 960	210
C 9	8	115	1,200	42	7,5	10,0	480 x 1000 x 1240	215
C 9	10	150	1,100	39	7,5	10,0	480 x 1000 x 1240	215
C 9	13	190	0,900	32	7,5	10,0	480 x 1000 x 1240	215
C 4 D	8	115	0,427	15	3,0	4,0	480 x 1000 x 1240	210
C 4 D	10	150	0,340	12	3,0	4,0	480 x 1000 x 1240	210
C 4 D	13	190	0,280	10	3,0	4,0	480 x 1000 x 1240	210
C 5 D	8	115	0,630	22	4,0	5,5	480 x 1000 x 1240	215
C 5 D	10	150	0,545	19	4,0	5,5	480 x 1000 x 1240	215
C 5 D	13	190	0,440	15	4,0	5,5	480 x 1000 x 1240	215
C 7 D	8	115	0,900	32	5,5	7,5	480 x 1000 x 1240	230
C 7 D	10	150	0,770	27	5,5	7,5	480 x 1000 x 1240	230
C 7 D	13	190	0,642	23	5,5	7,5	480 x 1000 x 1240	230
C 9 D	8	115	1,200	42	7,5	10,0	480 x 1000 x 1240	235
C 9 D	10	150	1,100	39	7,5	10,0	480 x 1000 x 1240	235
C 9 D	13	190	0,900	32	7,5	10,0	480 x 1000 x 1240	235

* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151:2009 ab 59 dB(A).

** Höchstdruck des Kompressors